

906

DERIVATEURS ET REPARTITEURS

REPARTITEUR BIS 2 SOR AVEC PC



Code : **9060097**

Modèle : **DI-203**

Description

Séparateur de 2 sorties pour la télévision terrestre et par satellite, couvrant toutes les fréquences de 5 MHz à 2400 MHz. Il distribue tout le signal d'entrée en parties égales parmi ses 2 sorties. Il a un chemin d'alimentation à travers l'une de ses 2 sorties à l'entrée. La réponse des sorties est plate. Egalement disponible en 3, 4, 6 ou 8 sorties.

Applications

Installations individuelles et collectives de TV terrestre et satellite avec une distribution en étoile. Ils permettent l'alimentation à partir d'un préamplificateur ou LNB à travers l'une des sorties. Dans les installations avec multiswitches, une tension de contrôle peut être envoyée à travers leurs sorties.

Caractéristiques

Des diodes de protection dans toutes les sorties. Châssis zamak blindé et plaque métallique. Connecteurs de type F Zamak qui font partie du châssis du répartiteur.

CÓDIGO-CODE-CODE			9060097	9060098	9060099	9060100	9060101
MODELO-MODEL-MODELE			DI-203	DI-303	DI-403	DI-603	DI-803
Conexión			F hembra				
Connection			F female				
Raccordement			F femelle				
Salidas			2	3	4	6	8
Outputs							
Sorties							
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2400				
Frequency range							
Gamme de fréquences							
Atenuación de distribución		5-47 MHz	4,5	7,5	8,5	10,5	12,5
Top loss		47-862 MHz	4,5	8,0	8,5	11,5	13,0
Atténuation de répartition		950-2150 MHz	6,0	10,5	10,5	15,0	16,5
		2150-2400 MHz	6,0	11,0	11,5	16,5	17,5
Planitud en banda			±0,3				
Flatness response							
Ondulation das la bande							
Planitud en canal			±0,1				
Channel flatness response							
Ondulation das le canal							
Desacoplo		5-47 MHz	>18	>19	>20	>22	>22
Isolation		47-862 MHz	>20	>20	>23	>23	>22
Découplage		950-2150 MHz	>18	>20	>18	>20	>20
		2150-2400 MHz	>18	>20	>15	>20	>20
Pérdida de retorno		5-47 MHz	>10	>8	>10	>9	>9
Return loss		47-862 MHz	>10	>10	>13	>10	>9
Pertes de retour		950-2150 MHz	>10	>10	>12	>10	>10
		2150-2400 MHz	>10	>10	>13	>10	>10
Paso de corriente	V=		24 max				
DC path	mA		500 max				
Passage d'alimentation	Tone		22KHz / DiSEqC				
Índice de protección			IP 20				
Protection index							
Indice de protection							
Unidades por embalaje			12				
Units per packing							
Unités per emballage							
Peso embalaje	Kg		1,36	1,55	1,65	2,88	2,93
packing weight							
Poids emballage							
Dimensiones embalaje	mm		176 x 148 x 67	201 x 155 x 69	207 x 162 x 72	250 x 153 x 132	
Packing dimensions							
Dimensions emballage							