MW1-HMC - Micro serre-tête

www.boschsecurity.fr

BOSCH
Des technologies pour la vie



- Option pour les transmetteurs de ceinture MW1-LTX-Fx
- Confortable et léger
- Mini-microphone à condensateur à diagramme polaire omnidirectionnel
- Pas d'effet de proximité

Ce micro serre-tête peut se raccorder à l'émetteur de ceinture MW1-LTX-Fx.
Aussi solide que légère, la sangle de cou le maintient bien en place tout en assurant un port confortable.
L'anneau antigoutte intégré protège la capsule micro de l'humidité (transpiration) et prolonge sa durée de vie.
Une housse de rangement et deux protections contre le vent sont fournies en accessoires.

Fonctions de base

Fonctionnement
Grâce à son diagramme polaire omnidirectionnel, ce microphone peut être porté près de la bouche sans gêner l'orateur.

Connexions
- Mini XLR (QG mini)

Composants inclus

Quantité	Composants
1	MW1-HMC - Micro serre-tête
1	Housse de rangement
2	Protections contre le vent

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	Obtenue du transmetteur de ceinture MW1-LTX-Fx
Transducteur	Condensateur
Diagramme polaire	Omnidirectionnel
Plage de fréquences	60 à 15 000 Hz
Sensibilité	10 mV/Pa
NPA maxi pour un taux de distorsion de 1 %	130 dB (NPA)
Impédance	2 200 ohms ± 30 %

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)	160 x 140 mm
Couleur	Anthracite et blanc
Poids	32 g
Longueur du câble	1,45 m

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

Informations de commande

MW1-HMC - Micro serre-tête
Micro serre-tête avec mini-microphone à condensateur à diagramme polaire omnidirectionnel, pour utilisation avec émetteur de ceinture sans fil MW1-LTX-Fx.
Numéro de commande **MW1-HMC**

Accessoires

MW1-LTX-F1 - Transmetteur de ceinture sans fil UHF
Plage de fréquences de 790 à 814 MHz
Numéro de commande **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 - Transmetteur de ceinture sans fil UHF
Plage de fréquences de 852 à 876 MHz
Numéro de commande **MW1-LTX-F2**

Représenté par :

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

© Bosch Security Systems France SAS 2015 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
1856345099 | fr, V4, 01. Jui 2015